



# Bobcat®

## Koparki

Kategoria produktów



# Wykop ukryty skarb firmy Bobcat

## ■ Najlepsza oferta w zakresie minikoparek

Minikoparki firmy usprawniają wykonywanie prac budowlanych i wyburzeniowych oraz realizację działań w zakresie kształtowania krajobrazu. Koparki z naszej oferty, począwszy od maszyn ważących mniej niż tonę po średniej wielkości koparki o wadze 12,5 tony stanowią gwarancję najlepszej jakości oraz rozsądnej ceny.



Jako firma trudniąca się wypożyczeniem sprzętu, potrzebują Państwo niezawodnych i tanich w utrzymaniu maszyn – nasze rozwiązania zapewnią doskonałą rentowność inwestycji. Państwa klienci otrzymują wysokiej jakości sprzęt – Państwo zaś wysoką wartość odsprzedaży.



## ■ Im większy wkład, tym większe korzyści

Wszystko, co wiąże się z maszynami Bobcat emanuje jakością. Nasze koparki nie stanowią wyjątku od tej reguły. Dzięki swej wytrzymałości, umożliwiają one realizację najcięższych zadań.

Podczas pracy na wąskiej przestrzeni, nadwozie nie wychodzi poza obrys gąsienic, umożliwiając jego swobodny obrót o 320°.





# Bobcat®

**E08****E10**

## CIĘŻARY

Ciężar roboczy z kabiną	kg	1138	1176
Ciężar roboczy z kabiny i nagrzewnicą	kg	-	-

## WYMIARY

Szerokość (Min. / Maks.)	mm	710 / 1000	710 / 1100
Wysokość	mm	2209	2209
Szerokość gąsienicy	mm	180	180
Prześwit, nadwozie na linii podłoża	mm	363	363

## SILNIK

Marka / Model		Kubota / D722-E2B-BCZ-6	Kubota / D722-E2B-BCZ-6
Paliwo / Chłodzenie		Olej napędowy / Ciecz	Olej napędowy / Ciecz
Maksymalna moc przy obr./min (ISO 9249)	kW	7,4 (przy 2000)	7,4 (przy 2000)
Moment obrotowy (SAE Net)	Nm	39,1	39,1
Liczba cylindrów		3	3
Pojemność skokowa	cm <sup>3</sup>	720	720
Zbiornik paliwa	l	16,0	16,0

## UKŁAD HYDRAULICZNY

Pojemność pompy	l/min	20	20
Układ dekompresji podłączonych obwodów	bar	185	190
Przepływ pomocniczy	l/min	20	20

## WYDAJNOŚĆ

Maks. głębokość kopania (ze standardowy i długi drążek pogłębiarki)	mm	1820	1820
Maks. wysokość zrzutu (ze standardowy i długi drążek pogłębiarki)	mm	1818	1818
Maks. zasięg na poziomie podłoża (ze standardowy i długi drążek pogłębiarki)	mm	3093	3093
Siła kopania, dźwignia pogłębiarki (ze standardowy i długi drążek pogłębiarki)	Nm	5550	5550
Siła kopania, łyżka	Nm	8294	8294
Siła uciągu	Nm	9905	9905
Ciśnienie geostatyczne (ze standardowy i długi drążek pogłębiarki)	kPa	28,8	29,7
Prędkość jazdy, niski zakres	km/h	2,1	2,1
Prędkość jazdy, wysoki zakres	km/h	-	3,1
Zdolność pokonywania spadków lub wzniesień	°	25	30

## SYSTEM OBROTOWY

Obrót wysięgnika w lewo	°	70	70
Obrót wysięgnika w prawo	°	70	70
Stopień obrotu	obr./min	9,0	9,0

## UWAGI

			Gąsienice wysuwane (Standard)
--	--	--	-------------------------------

**319****321****323****425****325****428**

1271

1476

1516

2604

2892

2787

1400

1605

1645

2742

3011

2925

980

980 / 1363

981 / 1363

1540

1398

1540

2157

2157

2157

2392

2357

2392

200

230

230

320

320

320

421

435

435

512

532

512

Kubota /  
D722-E2B-BC-5-SIKubota /  
D722-E2B-BC-5-SIKubota /  
D722-E2B-BC-5-SIKubota /  
V1505-E3B-BC-2Kubota /  
D1703-M-E3B-BC-1Kubota /  
V1505-E3B-BC-2

Olej napędowy / Ciecz

Olej napędowy / Ciecz

Olej napędowy / Ciecz

Olej napędowy / Ciecz,  
cyrkulacja wymuszona

Olej napędowy / Ciecz

Olej napędowy / Ciecz,  
cyrkulacja wymuszona

9,9 (przy 2500)

9,9 (przy 2500)

9,9 (przy 2500)

18,8 (przy 2300)

20,4 (przy 2200)

18,8 (przy 2300)

42,2

42,2

42,2

90,6

99,5

90,6

3

3

3

4

3

4

720

720

720

1500

1700

1500

23,8

23,7

23,7

67,4

53,3

67,4

30

33

33

55,2

66,2

55,2

227

227

227

230

172

230

30

33,2

33,3

50

46,4

50

2008 / 2108

2237

2337

2541

2555

2845

2281 / 2355

2505

2581

2785

2779

2974

3590 / 3685

3886

3982

4639

4233

4925

9208

8500

7900

14600

13967

13700

12330

16100

16100

22500

21200

24600

14027

19590

19614

25872

24376

28820

29,3

26,7

27,4

24,4

30,2

27,4

1,6

2,2

2,2

2,1

1,9

2,1

3

3,31

3,31

3,7

3,1

3,7

30

30

30

30

30

30

90

90

90

90

90

90

50

50

50

50

50

50

11,0

8,4

8,4

9,9

9,2

9,9

Gašienice wysuwane  
(Standard)Gašienice wysuwane  
(Standard)Gašienice wysuwane  
(Standard)Zerowy obrót tyłu  
maszyny (ZTS)Zerowy obrót tyłu  
maszyny (ZTS)



<b>328</b>	<b>331</b>	<b>331E</b>	<b>334</b>	<b>430</b>	<b>430 FastTrack™</b>
------------	------------	-------------	------------	------------	-----------------------

3069	3461	3708	3647	3662	3797
3188	3580	3827	3766	3800	3935

1398	1540	1540	1540	1780	1780
2357	2358	2358	2358	2426	2426
320	320	320	320	320	320
532	511	511	511	526	526

Kubota / D1703-M-E3B-BC-1	Kubota / V2403-M-DI-E3B-BC-2	Kubota / V2403-M-DI-E3B-BC-2	Kubota / V2403-M-DI-E3B-BC-2	Kubota / V2403-M-DI-E3B-BC-3	Kubota / V2403-M-DI-E3B-BC-3
Olej napędowy / Ciecz	Olej napędowy / Ciecz	Olej napędowy / Ciecz	Olej napędowy / Ciecz	Olej napędowy / Ciecz	Olej napędowy / Ciecz
20,4 (przy 2200)	30,2 (przy 2400)	30,2 (przy 2400)	30,2 (przy 2400)	31,2 (przy 2200)	31,2 (przy 2200)
99,5	152,7	152,7	152,7	155,9	155,9
3	4	4	4	4	4
1700	2400	2400	2400	2400	2400
53,3	46,6	46,6	46,6	67,4	67,4

66,2	78,4	78,4	78,4	110,2	110,2
172	270	270	270	270	270
46,4	60	60	60	60	60

2859	3102	3098 / 3914	3403	3066 / 3366	3066 / 3366
2968	3089	3077 / 3399	3269	3125 / 3305	3125 / 3305
4529	4874	4866 / 5614	5168	5097 / 5395	5097 / 5395
11783	17099	17099 / 14612	14719	17099 / 14719	17099 / 14719
21200	30451	30451	30541	30541	30451
24376	34838	34838	34838	38889	40831
33,5	31	32,2	32,6	29,8 / 30,6	30,8 / 31,6
1,9	2,7	2,7	2,7	2,4	4,2
3,1	5,2	5,2	5,2	4,7	8
30	30	30	30	30	30

90	90	90	90	90	90
50	50	50	50	50	50
9,2	9,2	9,2	9,2	8,8	8,8

		Ramię wysuwane (Standard)		Zerowy obrót tyłu maszyny (ZTS)	Zerowy obrót tyłu maszyny (ZTS)
--	--	------------------------------	--	------------------------------------	------------------------------------



<b>335</b>	<b>435</b>	<b>435 FastTrack™</b>	<b>337</b>	<b>341</b>	<b>E60</b>
------------	------------	-----------------------	------------	------------	------------

4103	-	-	-	-	-
4222	4875	5010	5091	5355	6025

1780	1930	1930	1930	1930	1980
2387	2541	2541	2508	2508	2550
320	400	400	400	400	400
550	627	627	657	657	820

Kubota / V2403-M-DI-E3B-BC-2	Kubota / V2403-M-DI-TE3B-BC-3	Kubota / V2403-M-DI-TE3B-BC-3	Kubota / V2403-M-DI-TE3B-BC-2	Kubota / V2403-M-DI-TE3B-BC-2	Yanmar / 4TNV98-ESDB6
Olej napędowy / Ciecz	Olej napędowy / Ciecz	Olej napędowy / Ciecz	Olej napędowy / Ciecz	Olej napędowy / Ciecz	Olej napędowy / Woda
30,2 (przy 2200)	35,4 (przy 2200)	35,4 (przy 2200)	35,4 (przy 2200)	35,4 (przy 2200)	37,6 (przy 2200)
152,7	179,5	179,5	179,5	179,5	206
4	4	4	4	4	4
2400	2400	2400	2400	2400	3300
46,6	67,4	67,4	84,4	84,4	78,0

99	130,5	130,5	138,6	138,6	144,1
242	250	250	259	259	226
72	75	75	75,7	75,7	52,5

3614 / 3964	3420 / 3772	3420 / 3772	3581	3981	3725 / 4145
3533 / 3782	3649 / 3889	3650 / 3889	3864	4127	3940 / 4125
5472 / 5819	5611 / 5961	5611 / 5961	5716	6111	6005 / 6380
23406 / 20128	23406 / 20128	23406 / 20128	29790	23598	26000 / 22600
35105	35105	35105	41223	41223	39900
34838	49037	46540	50314	50314	-
33,1	28,1 / 28,8	28,9 / 29,6	29,4	30,9	34,3
3,2	2,69	4,39	2,9	2,9	2,1
5,5	4,41	8,14	4,83	4,83	3,9
30	30	30	30	30	30

90	90	90	75	75	70
50	50	50	51	51	50
9,0	9,3	9,3	11,3	11,3	9,6

	Zerowy obrót tyłu maszyny (ZTS)	Zerowy obrót tyłu maszyny (ZTS)			Zerowy obrót tyłu maszyny (ZTS)
--	------------------------------------	------------------------------------	--	--	------------------------------------



442	444	E55W
-	-	-
7500	12500	5550

2330	2500	1920
2720	2870	2855
450	500	-
744	880	980

Deutz / TD 2011 L04W Turbo	Deutz / TCD 2012 Turbo	Yanmar / 4TNV98-E
Olej napędowy / Woda	Olej napędowy / Woda	Olej napędowy / Woda
54 (przy 2200)	70 (przy 2100)	40,8 (przy 2400)
270	358	206
4	4	4
3100	4000	3300
130,0	190,0	120,0

224	235,4	180,3
280	350	225
100	100	52,5

4250	4330 / 4670	3495 / 3795
4160	5240 / 5450	4265 / 4455
7260	7260 / 8100	5980 / 6190
42600	61000	27000 / 24000
53200	81500	41000
60500	82000	31000
30,34	43	-
2,7	2,7	10
5,2	5,4	30
>60	>60	35

63	65	76
65	56	50
10,0	9,0	8,7

Zerowy obrót tyłu maszyny (ZTS)		
------------------------------------	--	--



# Obsługa techniczna

## ■ Obsługa według potrzeb

Niezależnie od lokalizacji Państwa firmy, obszerna sieć naszych doświadczonych dealerów zapewni Państwu obsługę na najwyższym poziomie.

Dla większej pewności, standardowa 12-miesięczna gwarancja może zostać przedłużona na okres 24 miesięcy/3000 roboczogodzin lub 36 miesięcy/4000 roboczogodzin, w zależności od tego, co wystąpi jako pierwsze.

Aby uzyskać informacje na temat pakietu finansowego dostosowanego do Państwa potrzeb, prosimy o kontakt z lokalnym dystrybutorem maszyn Bobcat.



Skrócenie okresów przestojów do minimum przekłada się na bezkonkurencyjną wydajność. Zapewniamy również łatwy dostęp do niezbędnych części zamiennych.





# Bezpieczeństwo oraz wygoda

## ■ Komfort pracy

Koparki Bobcat zapewniają optymalne środowisko pracy. Każdy aspekt kabiny cechuje się wygodą oraz łatwością obsługi, począwszy od łatwego dostępu po świetną widoczność:

- Panoramiczny widok
- Spora przestrzeń dla nóg, talii, łokci oraz nad głową operatora
- Zawieszenie siedzenia zapewnia operatorowi płynność oraz łatwość jazdy
- Opcjonalnie, koparki mogą być wyposażone w układ klimatyzacji (HVAC) oraz radio.

## ■ Bezpieczeństwo przed wszystkim!

Najnowocześniejsze rozwiązania zapewniają wysoki poziom bezpieczeństwa wychodzący daleko poza wymagania przewidziane prawem. Gwarantują one bezpieczeństwo operatora, a elementy takie jak chowane pasy bezpieczeństwa czy hydrauliczne blokady drążków zapewniają wygodę użytkownika.

Kabina/Osłona (zaprojektowana jako konstrukcja chroniąca przed skutkami wywrotki lub przewrócenia TOPS/ROPS) zapewnia wszechstronną ochronę w każdej sytuacji.



E60 pulpit z monitorem i kabina



	E08	E10	319	321	323	425	325	428	328	331	331E	334	430	430FT	335	435	435FT	337	341	E60	442	444	E55W
<b>OSPRZĘT</b>																							
Świdry			x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x				
Łyżki do kopania, Sworzniowe	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Łyżki do wyrównywania, Sworzniowe	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Łyżki do kopania, Klac			x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		x
Łyżki do wyrównywania, Klac			x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		x
Łyżki do kopania, Lehnhoff			x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Łyżki do wyrównywania, Lehnhoff			x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Łyżki do kopania, X-Change						x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x					
Łyżki do wyrównywania, X-Change						x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x					
Zacisk hydrauliczny					x	x	x	x	x	x		x	x	x	x	x	x	x			x		
Ubijak						x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x			x		
Nożyce do wyburzeń						x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x					
Chwytnak 3-zębny						x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x					
Hydra-Tilt						x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x					
Młot hydrauliczny	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x			x	x	
Power Tilt						x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x					
Koparka do rowów										x	x	x	x	x	x	x	x	x					

Dane techniczne oraz konstrukcja mogą ulec zmianie bez powiadomienia. - Zdjęcia produktów Bobcat mogą prezentować wyposażenie inne niż standardowe.



www.bobcat.eu



**Bobcat**®

